



## **AKCIJA!**

**John Deere meža traktors  
ar Oniar meža piekabi**

### **Jauns traktors John Deere 6130M (ražošanas gads 2020)**

#### **Tehniskā specifikācija**

|   |        |
|---|--------|
| Nominālā dzinēja jauda  | 130Zs  |
| Maksimālā uzkares celbspēja pievienošanas vietā                           | 6000kg |
| 4,5 litru tilpuma , 4 cilindru John Deere Power Tech PSS Stage IV dzinējs |        |
| Degvielas tvertnes tilpums 195l   |        |
| AD blue tvertnes tilpums 13 l   |        |
| Stūra izvietojuma Delux izpūtējs  |        |
| Pilna rāmja konstrukcija  |        |

#### **Traktora aprīkojums:**

Lietotāja rokasgrāmata Latviešu valodā  
Transmisija PowrQuad Plus - 24/24, 40 km/h,  
Iekļauts kreisās puses stūres reverss.  
6M kabīne ar konsoli labajā pusē bez amortizācijas  
Logu mazgātāji, logu tīrītāji, Paceļama, teleskopiski bīdāma stūres kolonna,  
Right hand operational controls, rokas un kājas akselerācijas pedālis, salona  
apgaisojums, Instrumentu panelis, Panorāmas stikls, Gaisa kondicionieris,  
Cigarešu aizdedzināšanas ligzda, 7-pin konektors, atpakaļskata spogulis,  
Instrumentu kaste, Aizmugurējā numurzīmes turētāj plāksne, USB  
Standarta krēsls ar gaisa amortizāciju  
Atpakaļskata spoguļi- manuāli regulējami, teleskopiski izbīdāmi, platleņķa  
Standarta Radio  
Aizmugurējā ass  
4WD priekšējais tilts - bez amortizācijas  
2-pozīciju tērauda diski priekšā  
2-pozīciju tērauda diski aizmugurē  
Riepu ražotājs Mitas vai Firestone  
Aizmugurējo riepu izmērs 600/65R38  
Priekšējo riepu izmērs 560/65R24  
Centrālā atsaite - Category 3/2  
Aizmugures uzskabe ar āķiem - Category 3N  
Labās un kreisās puses stabilizatori uzkares  
Aizmugurējā jūgvārpsta 540/540E/1000rpm  
Hidrauliskais sūknis - 80 l/min  
PC sistēma, 35 ccm sūknis.  
3 hidroizvadu pāri (3 SCV 200 Series)  
Bez ISOBUS Ready / GreenStar™ Ready  
bez antenas

bez aplikācijas  
 Bez JDLin<sup>TM</sup>  
 Bez JDLin<sup>TM</sup>  
 Degvielas sistēmas sildītājs  
 Saules sargi  
 Aizmugures stikla tīrītājs  
 Pudeļu turētājs  
 Pakaramais  
 Cimdu novietne  
 Divu līniju piekabes hidrauliskās bremzes  
 Piekabes 2 kontūru gaisa bremzes  
 Fiksēti priekšējie dubļusargi  
 Aizmugures dubļu sargi pielāgoti riepu platumam  
 Akumulators 12V/174AH  
 Ģenerators 14V/150A  
 Priekšējie atsvari 110kg  
 Masas slēdzis  
 Gaismu pakotne:  
 2 darba gaismas priekšā uz jumta  
 2 darba gaismas aizmugurē uz jumta  
 2 darba gaismas sānos uz jumta  
 pakāpienu apgaismojums  
 Bākuguns  
 Pastiprināta aizmugures uzkabe  
 Priekšējā uzkabe, Kategorija 3N.  
 Hidroāķis  
 Sakabes āķis - Category 2

#### Papildus aprīkojumā:

Nokian meža riepas ar pastiprinātiem diskiem  
 6mm metāla plātne traktora apakšas + bākas aizsardzībai  
 Dugas un restes ap traktora kabīni  
 180 grādos rotējošs sēdekļis

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Cena, Eur</b>   | <b>89,500.00</b>  |
| <b>21% PVN</b>     | <b>18,795.00</b>  |
| <b>Cena ar PVN</b> | <b>108,295.00</b> |

#### ONIAR meža piekabe 12T 8000

##### Tehniskā specifikācija

|  |           |
|--|-----------|
| Meža piekabe ONIAR 12T 8000 hidromanipulators    |           |
| Piekabes maksimālais iekraušanas svars, t        | 10.17     |
| Sānu balsti                                      | 4 pāri    |
| 35 grādu grozāma sakabes dīstele ar caurumu 50mm | 1         |
| Kravas nodalījuma garums, mm                     | 4092      |
| Kravas nodalījuma laukums, m <sup>2</sup>        | 2.25      |
| Klīrenss, mm                                     | 595       |
| Vienas ass riteņa bremzes                        | 1         |
| Riepu izmērs                                     | 500/50-17 |
| Pastiprināti tērauda diski mežam                 | 4         |
| Stacionāra atbalsta kāja                         | 1         |

Atlokāmas transporta gaismas 1

### Hidromanipulators ONIAR 8000

|   |           |
|---|-----------|
| Strēles garums, m                                   | 8         |
| Maksimālā celbspēja pie maksimālas sniedzamības, kg | 440       |
| Celbspēja pie 4m izlices                            | 985       |
| Celbspēja, kNm                                      | 14.7      |
| Strēles pagriešanās rādiuss, grādos                 | 370       |
| Teleskopisko izbīdījumu skaits                      | 2         |
| Dalītājs 4/8 XY 2x on off                           | 1         |
| Rotējošie cilindri                                  | 4         |
| Atbalsta kājas                                      | Atveramas |
| Hidrauliskās sistēmas darba spiediens, bar          | 180       |
| Rotators, t   | 4.5       |
| Rotatora stabilizācijas mehānisms                   | IR        |
| Satvērēja kausa atvēršanas laukums, m2              | 0.2       |
| Satvērējkausa atvēršanās platums, mm                | 1350      |
| Strēles aizsargplāksne                              | ir        |



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Cena, Eur</b>   | <b>17,000.00</b> |
| <b>21% PVN</b>     | <b>3,570.00</b>  |
| <b>Cena ar PVN</b> | <b>20,570.00</b> |

#### Samaksas kārtība:

Saskaņā ar noslēgto līgumu

#### Piegādes termiņi:

Saskaņā ar noslēgto līgumu

#### Piegādes vieta:

Saskaņā ar noslēgto līgumu

#### Garantijas noteikumi:

Traktora standarta garantijas termiņš 3 gadi vai 2000 m/h,  
garantijas termiņš piekabei - 2 gadi.

**Uzzini  
vairāk,  
jautā  
mums!**

### Jānis Jēgers

Speciālās un meža tehnikas tirdzniecības  
pārstāvis



**tel. 25491665**

janis.jegers@dojuslatvija.lv

SIA „DOJUS Latvija”, „Ceļa zeme”, Ķekavas  
pagasts,

Ķekavas novads, LV-2123 Latvija

