

- [Par mums](#)
- [Finansējuma iespējas](#)
- [Bukleti](#)
- [Kontakti](#)

Sekite mus:

-
-
-
-

[Latvija](#)

- [Lietuva](#)

Tehnikas tirdzniecība

+371 29477816

Serviss

+371 25491676

Rezerves daļas

+371 25494834

E-veikals

- [Precīzā lauksaimniecība](#)
 - [Aprikojums](#)
 - [Funkcijas](#)
 - [Pakalpojumi](#)
 - [Saimniecības vadība](#)
 - [Agronomija](#)
 - [Kontakti](#)
- [Lauksaimniecības tehnika](#)
 - [Traktori](#)
 - [John Deere frontālie iekrāvēji](#)
 - [Traktoru piekabes un puspiekabes](#)
 - [Kombaini](#)
 - [Lopbarības sagatavošanas tehnoloģija](#)
 - [Miglotāji](#)
 - [Augsnes apstrādes tehnika](#)
 - [Teleskopiskie iekrāvēji](#)
 - [SIP zāles sagatavošanas tehnika](#)
- [Meža un spectehnika](#)
 - [Meža tehnika](#)
 - [Zāliena kopšanas tehnika](#)
 - [Gator apvidus automobiļi](#)
 - [Daudzpusīgi pļaujmašīnas risinājumi](#)
- [Lietota tehnika](#)
 - [Kombaini](#)
 - [Traktori](#)
 - [Augsnes apstrādes tehnika](#)
 - [Sējmašīnas](#)
 - [Lopbarības sagatavošanas tehnika](#)
 - [Cita tehnika](#)
 - [Būvniecības tehnika](#)
 - [Teleskopiskie iekrāvēji](#)
 - [Mežsaimniecības mašīnas](#)
- [Rezerves daļas un Serviss](#)
 - [Rezerves daļas](#)
 - [Serviss](#)
- [Tehnikas noma](#)
- [Vasaras tehnika](#)
- [Kontakti](#)
 - [Administrācija](#)
 - [Tehnikas tirdzniecība](#)
 - [Serviss](#)
 - [Rezerves daļas](#)
 - [Viedās lauksaimniecības nodaļa](#)

- [Par mums](#)
- [Finansējuma iespējas](#)
- [Bukleti](#)
- [Kontakti](#)

Tehnikas tirdzniecība

+371 29477816

Serviss

+371 25491676

Rezerves daļas

+371 25494834

Paieška...

Sekite mus:

-
-
-
-

□



Pamatinformācija

Ražotājs/Modelis BMF, 16T1PRO 2WD 905HP

Veids Mežsaimniecības mašīnas

Izlaiduma gads 2023

Country LT

BMF

Izlaiduma gads: 2023

Cena:

Sutartinē

PAPILDINFORMĀCIJA

Keliamoji galia, t 16
 Sustiprintos išplatinamų runų poros, vnt 5
 Runų statramsčiai, vnt 10
 Vairavimo kampas, ° 40
 Pakrovimo aikštelės ilgis, mm 4750-5250
 S420 plieno rėmas, mm 250x250x10
 Pakrovimo plotas, m² 3,00 - 3,40
 Atverčiamos plieninės miškinės šviesos yra
 Prošvaisa (K), mm 670
 Reguliuojama atraminė koja Yra
 Ratų matmenys ("eglutės" profilio) - 600/40-22.5
 Hidrovarikliai ratų stebulėse 2WD
 Pneumatiniai Stabdžiai 4x
 Alyvos bakas, l 150
 Siurblys Parker + 2,5 multiplikatorius 130cc
 Kardaninis velenas ne

Strėlės siekis, m 9,05
 Keliamoji galia ties maksimaliu siekiu, kg 590
 Keliamoji galia 4 m atstumu, kg 1370
 Keliamoji galia, kNm 76
 Strėlės posūkio kampas, ° 370
 Strelės teleskopinis prailginimas, m 3,5
 Elektrinis proporcinis skirstytuvas Parker L90
 Hidromanipuleatoriaus amortizatorius Yra
 Sukamieji cilindrai, vnt 4,0
 Atraminės kojos atverčiamos
 Rekomenduojamas alyvos srautas l/min 50-100
 Darbinis slėgis sistemoje 225
 Rotatorius, t 4
 HARDOX plieno griebtuvai, m2 0,24

LED šviesos x2

Aukšto slėgio filtras iki 400 bar